Hubwaage **RAVAS 2100 Exi**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

Technische Daten

PWS9220261122

Das Wägeintrument RAVAS 2100 Exi ist mobil und kombiniert absoluten Bedienkomfort und Messzuverlässigkeit mit hervorragender Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Tragfähigkeit. Das Wägeintrument RAVAS 2100 Exi kann einfach als mobile Waage und mit zusätzlichen Funktionen als Stückzähler verwendet werden. Das Wägeintrument RAVAS 2100 Exi kann Dosierungen verwalten und steuern, drucken, drahtlose Daten übertragen usw. Es verfügt außerdem über antistatische Führungsräder, schaltet sich nach 3 Minuten Stillstand automatisch aus, zeigt Bruttogewicht und Nettogewicht an und ist auch in speziellen Ausführungen mit Edelstahlkonstruktion und ATEX-Zertifizierung erhältlich.

Nennlasten:	2.200 Kg
Display:	LCD h 18 mm
Material:	Rostfreier Stahl
Stärke des Schutzes:	Wägezelle IP67, Gewichtsanzeige IP65
Gewicht:	130 kg
Ladegerät:	230V/8Vdc - 1 A; not for use in hazardous areas
Batterie:	intrinsically safe, approved KEMA 02ATEX2343 number BU-2100-Exi, 8Vdc/3.5 Ah, rechargeable, interchangeable, maintaining zero
Richtigkeit:	0.1 % Nennlasten
Divisionen:	Multirange division: 0.2 Kg (0 ÷ 200 kg); 1 kg (500 ÷ 2200 kg)



Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963