# Messverstärker **DAT 200 Ethernet IP**

verfügbar mit Zertifizierung • UL

## Allgemeine Informationen

PWS30120261127

Der Wägetransmitter DAT 200 Ethernet IP zeichnet sich durch hohe Leistung und langfristige Zuverlässigkeit aus. Konfiguration und Kalibrierung können an der Frontplatte vorgenommen werden. Die geringen Breiten ermöglichen die Platzierung einer großen Anzahl von Wägetransmitter innerhalb der elektrischen Automatisierungspanels. Der Wägetransmitter DAT 200 Ethernet IP Wägetransmitter verfügt über eine Schnittstelle mit eigensicheren Barrieren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Der Wägetransmitter DAT 200 Ethernet IP kann nach Kundenwunsch angepasst werden.




Technisches Handbuch ENG: dat_200_ethernet_ip_technical_manual_en.pdf

Ethernet IP EDS file: dat_200_ethernet_ip_eds.zip

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

# Technische Daten

PWS30120261127

| | |
|---|---|
| **Eingangsempfindlichkeit:** | 0.02 µV/count |
| **Nichtlinearität des vollen Maßstabs:** | < 0.01% |
| **Display:** | 5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm |
| **Interne Auflösung:** | 16.000.000 counts |
| **Eingangsspannung des Wandlers:** | 4 V (max 4 Zelle 350 Ohm) |
| **Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):** | 999999 |
| **Betriebstemperatur:** | -10 ÷ +50°C (maximale Luftfeuchtigkeit 85% ohne Kondensation) |
| **Lagertemperatur:** | -20 ÷ +60°C |
| **Serienport:** | RS232C half duplex with ASCII protocol |
| **Netzteil:** | 24 Vcc ±10% – power 2 W |
| **Übertragungsdistanz:** | 15 m |
| **Fieldbus:** | Ethernet IP |

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.