Célula de Carga tipo Anillo **PSRT**

Informacion general

PWS17220261107

La celda de carga anular toroidal PSRT, hecha de acero inoxidable, se usa para verificar el encordado de las varillas de unión o los pernos en busca de remaches de roca o tierra. Además, las células anulares toroidales muestran cualquier liberación o sobrecarga de tensión en los muros de contención. Pavone Sistemas ofrece un servicio de personalización de las celdas de carga de acuerdo a las aplicaciones.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos

PWS17220261107

Capacidad Nominal (CN):	1 ÷ 400
Error combinado:	±0,15 % escala completa
Repetibilidad:	±0,02 escala completa
Creep (20 Minutos):	±0,02 % escala completa
Sobrecarge de securidad:	150 % CN
Sobrecarga maxima:	> 300 % CN
Material:	Acero inoxidable 17.4 PH
Grado de protección:	IP65-67
Temperatura compensada:	-10 ÷ + 50 °C
Temperatura de funcionamiento:	-20 ÷ + 70 °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0,005 % escala completa/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0,005 % escala completa/°C
Voltaje de excitación:	2 ÷ 15 Vdc/ca
Potencia nominal PN:	1,5 - 2 mV/V
Resistencia de entrada:	700 ±20 Ohm
Resistencia de salida:	700 ±5 Ohm
Aislamiento:	> 5000 MOhm

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).