

## Información general

PWS6620260513

El indicador de peso MC 302 satisface diversas necesidades en el campo de pesaje, desde la gestión de los umbrales de nivel hasta la dosis. El indicador de peso MC 302 tiene una memoria fiscal opcional de hasta 160,000 pesajes y puede almacenar 50 recetas diferentes que se pueden imprimir automáticamente. El indicador de peso MC 302 tiene la función de cargar y descargar para la programación a través del TESTER 1008. El producto puede personalizarse según los requisitos del cliente.



Manual de Usuario ENG: [mc-302\\_user\\_manual.pdf](#)

Manual de instalación ENG: [mc-302\\_installation\\_manual.pdf](#)





Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

## Datos técnicos

PWS6620260513

<b>Legal for Trade:</b>	certification available on request
<b>Rango de medición:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>Sensibilidad de entrada:</b>	0.02 µV/count
<b>No linealidad de la escala completa:</b>	< 0.01%
<b>Deriva termica:</b>	< 0.0003% FS/°C
<b>Convertidor A/D:</b>	24 bit
<b>Resolución interna:</b>	> 16.000.000 puntos
<b>Voltaje de entrada del transductor:</b>	5 V (max 8 celdas - 350 Ohm)
<b>Resolución visualizable (en divisiones):</b>	600000
<b>Valor de división (seleccionable):</b>	x1, x2, x5
<b>Rango de cifras decimales:</b>	0 ÷ 4
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-10 ÷ +50 °C
<b>Temperatura de almacenamiento:</b>	-20 ÷ +70°C
<b>Filtre:</b>	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
<b>Salidas lógicas:</b>	6 salidas (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
<b>Entradas lógicas:</b>	8 optoaisladas 12 / 24 Vdc PNP
<b>Puerto serie:</b>	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
<b>Fuente de alimentación:</b>	12 ÷ 24 Vdc -10% +15%; 15 VA
<b>Cumplimiento normativo:</b>	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
<b>Baud rate:</b>	1200 ÷ 115200 ajustable
<b>Distancia de transmisión:</b>	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
<b>Fieldbus:</b>	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
<b>Consumo de energía:</b>	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
<b>Memoria de pesaje opcional:</b>	> 160.000 weighed

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).