

Indicador de Peso PKD 2000

disponible con certificación • EAC • OIML

Informacion general

PWS6920251205

El indicador de peso PKD 2000 es versátil y adecuado para todos los tipos de pesaje en el sector industrial, ya que se puede personalizar de acuerdo con el propósito de uso. El indicador de peso PKD 2000 puede conectar hasta 8 celdas de carga y administrar hasta 4 básculas independientes. La calibración y la linealización de hasta 8 puntos se pueden programar directamente desde el teclado digital o desde una PC. PKD 2000 tiene 4 programas que facilitan y completan el uso del indicador de peso: AF01 (adecuado para aplicaciones avanzadas de peso y formulación), AF02 (adecuado para aplicaciones de pesaje, recuento de piezas, gestión de datos e impresión) AF04 (adecuado para aplicaciones avanzadas de control estático), AF05 (para control avanzado de peso, etiquetado y precios).



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso



Indicador de Peso PKD 2000

disponible con certificación • EAC • OIML

Datos técnicos

PWS6920251205

Rango de medición:	0.6 ÷ 3.2 mV/V
Sensibilidad de entrada:	0.03 μV/count
Convertidor A/D:	24 bit
Voltaje de entrada del transductor:	5 Vdc ±5% 120 mA (max 8 celdas 350 Ohm)
Valor de división (seleccionable):	> 800.000 puntos
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50 °C
Salidas lógicas:	4 salidas optoaisladas 48Vac / 0.15 A
Saldo cero:	±50 % PN
Entradas lógicas:	2 entradas optoaisladas 12 ÷ 24 Vdc, 20 mA
Puerto serie:	2 RS232, 1 RS485
Fuente de alimentación:	100 ÷ 240 Vac 56 ÷ 60 Hz / 12 Vdc, internal power 6 Vdc by rechargeable battery
Velocidad de conversión:	200 conversiones por segundo con selección automática
Consumo de energía:	16 VA

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso











