Transmisor de Peso **DAT 200 Ethercat**

disponible con certificación • UL

Informacion general

PWS30020261105

El transmisor de peso DAT 200 Ethercat tiene un alto rendimiento y confiabilidad a largo plazo. La configuración y la calibración se pueden realizar por el panel frontal. Las pequeñas dimensiones de ancho permiten colocar un gran número de transmisores dentro de los paneles de automatización eléctrica. El transmisor de peso DAT 200 Ethercat tiene una interfaz con barreras intrínsecamente seguras para su uso en áreas peligrosas. El transmisor de peso DAT 200 Ethercat puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente.



Manual técnico ENG: dat_200_ethercat_technical_manual_en.pdf

Ethercat ECS file: dat_200_ethercat_ecs.zip

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos

PWS30020261105

Sensibilidad de entrada:	0.02 µV/count
No linealidad de la escala completa:	< 0.01%
Display:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
Resolución interna:	16.000.000 counts
Voltaje de entrada del transductor:	4 V (max 4 células 350 Ohm)
Resolución visualizable (en divisiones):	999999
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C (humedad máxima 85% sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +60°C
Puerto serie:	RS232C half duplex with ASCII protocol
Fuente de alimentación:	24 Vcc ±10% – power 2 W
Fieldbus:	Ethercat
Distancia de trasmisión:	15 m

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).