

## Caractéristiques techniques

PWS15020260219

La DP 24 est une imprimante thermique de table hautes performances avec un cutter en option. L'impression, rapide et d'excelente qualité, se déroule sur du papier thermique bicolore. Le changement de carte est facilité grâce à l'accès frontal et au chargement automatique.

<b>Résolution interne:</b>	203 dpi (8dots/mm)
<b>Port série:</b>	RS232
<b>Source de courant:</b>	90-240 Vac, 50/60 Hz
<b>Conformité réglementaire:</b>	EN60950 2001
<b>Poids:</b>	0.6 Kg
<b>Dimensions:</b>	170x120x100 mm (h=110mm avec coupeur)
<b>Formats d'impression:</b>	normal, double hauteur et largeur, inverse, souligné, développé
<b>Vitesse d'impression:</b>	110 High Quality, 140 High Speed
<b>Taille du rouleau:</b>	max diameter 65mm
<b>Largeur du papier:</b>	60 ±0.5 mm
<b>Méthode d'impression:</b>	Impression thermique
<b>Direction d'impression:</b>	droite 180°
<b>MTBF:</b>	180.000 heures
<b>Fonction DKD:</b>	1 Driver
<b>Consommation d'énergie:</b>	0.5 A
<b>Drivers:</b>	Win 2K, XP, Linux
<b>Mémoire graphique:</b>	3 logos of 32 KB
<b>Mémoire flash:</b>	256 KB
<b>Tampon de données:</b>	8 KB
<b>Émulation:</b>	CUSTOM/POS
<b>Jeu de caractères:</b>	ASCII standard, International

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

