Imprimante thermique **DP 24**

disponible avec certification • UL

Caractéristiques techniques

PWS15020261113

La DP 24 est une imprimante thermique de table hautes performances avec un cutter en option. L'impression, rapide et d'excellente qualité, se déroule sur du papier thermique bicolore. Le changement de carte est facilité grâce à l'accès frontal et au chargement automatique.

Résolution interne:	203 dpi (8dots/mm)
Port série:	RS232
Source de courant:	90-240 Vac, 50/60 Hz
Conformité réglementaire:	EN60950 2001
Poids:	0.6 Kg
Dimensions:	170x120x100 mm (h=110mm avec coupeur)
Direction d'impression:	droite 180°
Formats d'impression:	normal, double hauteur et largeur, inverse, souligné, développé
Vitesse d'impression:	110 High Quality, 140 High Speed
Taille du rouleau:	max diameter 65mm
Largeur du papier:	60 ±0.5 mm
Méthode d'impression:	Impression thermique
MTBF:	180.000 heures
Fonction DKD:	1 Driver
Consommation d'énergie:	0.5 A
Drivers:	Win 2K, XP, Linux
Mémoire graphique:	3 logos of 32 KB
Mémoire flash:	256 KB
Tampon de données:	8 KB
Émulation:	CUSTOM/POS
Jeu de caractères:	ASCII standard, International



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963