

Information générale

PWS1020260218

Le capteur de force de traction TRP, en acier inoxydable, est idéal pour les mesures de force de traction et de compression et il a une résistance de surcharge de plus de 300%. La cellule de type S TRP est doté d'un câble blindé à 4 conducteurs de 5 mètres.



Produits connexes suggérés

Un système de pesage très performant doit être précis, parfaitement calibré et entretenu. Pour améliorer les performances du capteur de pesage et optimiser son fonctionnement, les produits suivants peuvent être nécessaires :

[Transmetteur de poids DAT 1400](#)

[Indicateur de poids MCT 1302](#)

[Tester 1008 TESTER 1008](#)

[Boîtes de raccordement CGS4-C](#)

[Capteur universel CS20](#)

[Capteur à traction TRZ](#)



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Caractéristiques techniques

PWS1020260218

Débit nominal (DN):	2, 5, 10, 15, 25, 50 Kg
Erreur combinée:	±0.05 % DN
Répétabilité:	±0.02 % DN
Creep (20 Minutes):	±0.03 % DN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Surcharge maximale:	> 300 % DN
Surcharge latérale maximale:	300 % DN
Matériel:	Acier inoxydable
Degré de protection:	IP65
Flexion:	0.4 mm
Température compensé:	-10 ÷ +50°C
Température de fonctionnement:	-20 ÷ +70°C
Effet de la température sur zéro:	±0.005 % SN/°C
Effet de la température sur la sortie:	±0.005 % sortie/°C
Sortie nominale SN:	2.0 mV/V ±0.1 %
Solde de points nul:	±1 % SN
Résistance d'isolation:	> 5000 MΩ
Résistance d'entrée:	350 ±10 Ohm
Résistance de sortie:	350 ±10 Ohm
Source de courant:	2 ÷ 15 Vdc/ac
Alimentation recommandée:	5 ÷ 15 Vcc/ca

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
 Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).