# Transmetteur de poids **UWT 6008 Analog + CANopen**

## Information générale

PWS32020261127

Le transmetteur de pesage UWT 6008 Analog + Canopen est un produit unique realizé grâce à l'experience de Pavone Systèmes. UWT 6008 Analog + Canopen est idéal pour toutes les applications industrielles dans lesquelles il est nécessaire de connaître la répartition de la charge sur les différents capteurs. Il est capable de surveiller toutes les capteurs de pesage et de générer des alarmes en raison d'une dérive excessive du signal, de connexions manquantes, d'une défaillance de l'un des capteurs ou d'une distribution de poids déséquilibrée. La commande émulative permet la continuité du travail du système de pesage, même en cas de défaillance de l'un des capteurs, jusqu'à son remplacement. Le software Optimation permet de gestir plusieurs fonctions directement de l'ordinateur, comme par example: démarrer l'instrument, régler les paramètres, calibrer et vérifier l'état de fonctionnement. Le logiciel Optimation est fourni gratuitement directement par Pavone Systèmes et garantit une gestion parfaite de l'instrument de pesage.




Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Manuel technique ENG: uwt-6008_technical_manual.pdf

CANopen EDS file (0400): canopen_0400_eds.zip

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

# Transmetteur de poids **UWT 6008 Analog + CANopen**

## Caractéristiques techniques

PWS32020261127

| | |
|---|---|
| **Plage de mesure:** | -3.9 ÷ +3.9 mV/V |
| **Sensibilité d'entrée:** | 0.02 µV/count |
| **Non-linéarité de la pleine échelle:** | <0.01% |
| **Dérive thermique:** | < 0.001% FS/°C |
| **Display:** | 128 x 64-pixel graphic LCD |
| **Convertisseur A/N:** | 24 bit |
| **Résolution interne:** | > 16.000.000 points |
| **Tension d'entrée du transducteur:** | 5 Vdc (230 mA max.) |
| **Acquisition du signal de fréquence:** | 12,5 ÷ 300 Hz |
| **Résolution affichable (en divisions):** | 999999 |
| **Valeur de division (sélectionnable):** | x1, x2, x5, x10, x20, x50 |
| **Plage de chiffres décimaux:** | 0 ÷ 4 |
| **Température de fonctionnement:** | -10 ÷ + 50°C (max. humidity: 85% without condensation) |
| **Température de stockage:** | -20 ÷ +70°C |
| **Filter:** | 5 ÷ 250 Hz |
| **Sorties logiques:** | 2 sorties opto-isolées; max 24 Vcc/100mA cad |
| **Entrées logiques:** | 2 entrées opto-isolées 24 Vdc PNP (aimentation externe) |
| **Port série:** | 1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485 |
| **Non-linéarité de la sortie analogique:** | < 0,02% |
| **Dérive thermique de la sortie analogique:** | 0,001% FS / °C |
| **Source de courant:** | 12-24 Vdc ±15% - power consumption 4 W |
| **Microcontrôleur:** | ARM Cortex M0+ at 32 bits, 256KB Flash reprogrammable on-board from USB |
| **Mémoire de données:** | 64 Kbytes extensible jusqu'à 1024 Kbytes |
| **Conformité réglementaire:** | EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology |
| **Nombre de capteurs de force:** | 1 ÷ 8 |
| **Dimensions:** | 100 x 75 x 110 mm (L x H x P) |

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

# Transmetteur de poids **UWT 6008 Analog + CANopen**







Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963