सामान्य सूचनाएं

PWS6420261128

वजन साधन BLH नोबल जी -4 एक मॉड्यूलर प्रणाली है कि वजन या प्रतियूनटि बल और एक लचीला वन्यिास की माप की अनुमतदिेता है के पास। जी -4 साधन दो संस्करणों में उपलब्ध है: जी -4 PM (पैनल माउंट दीन रेल) और जी -4 आर एम (रेल दीन रेल माउंट)। जबकि दूसरा 3 मॉड्यूल की एक अधकितम है पहले, एक टच स्क्रीन और 8 मॉड्यूल की एक अधकितम है। सभी वातावरण के लिए वजन साधन जी -4 BLH नोबल adapts, यहां तक कि उन सबसे खतरनाक है, और एक ट्रांसमीटर या वजन सूचक, बलों (भी गतशिील) की माप के रूप में वजन और नयिंत्रण प्रक्रयिाओं, खुराक और प्रणालयिों उच्च मश्रिण के लिए प्रयोग कयिा जाता है गति।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS6420261128

माप सीमा:	±7 mV/V (±4,5 mV/v version HSWF2)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.1 µV/count
थर्मल बहाव:	< 10 nV/V/K/ 0 Drift ; < 2 Drift sban
प्रदर्शन:	LCD backlighted 2x16 characters
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vcc (card WFIN1 e WFIN2), 10 Vcc (card HSWF2)
संकेत अधगि्रहण आवृत्ति:	3,9 ÷ 20 KHz
भंडारण तापमान:	-25 ÷ +85 °C
फलि्टर:	1 ÷ 300 Hz (WFIN1, WFIN2) 6 ÷ 800 (HSWF2)
तर्क आउटपुट:	Max 18 optoisolated
तर्क आदानों:	Max 20 optoisolated
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Ethernet (Optional Fieldbus)
बजिली की आपूर्ति:	19 ÷ 29 Vdc - power consumption 40 W (115/230 Vac 40 W)
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
आयाम:	G4 RM: 229x166x145 mm ; GA PMHE: 294x227x152 mm (LxHxP)

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।




G4-PM/DT/HE



Up to 8 Independent
Vessels or Scales

Up to 6 Independent
Vessels or Scales



PC or PLC Interface





G4-RM DIN Rail Mount

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।