


## सामान्य सूचनाएं

PWS14820260422

पीवीसी केबल Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन सस्टिम और कनेक्शन के लिए बनाया गया प्रणालियों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है क, सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% विश्वसनीय और सुरक्षित हैं के साथ बनाया।



सभी डेटा सूचना के बगिरे परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

## तकनीकी नरिदेश

PWS14820260422

परिचालन तापमान:	from -30 °C to +70 °C (fixed installation)
मानदंड:	CEI 20-22-II, IEC-332.3, directive 2011/65 / UE (ROHS-II) and directive 2015/863 (ROHS-III)
अधिशिठापन:	<= 0,9 mH/km
आपसी समाई:	<= 140 pF/km
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	>= 200 Megaohm x km @ 20 °C
वदियुतीय प्रतिरोध:	< 30,00 Ohm/km
परिचालन वोल्टेज:	300 / 300 V
टेस्ट वोल्टेज:	1,5 KV V.a.c.
वक्रता त्रिज्या:	55 mm (fixed installation)
वजन:	17 kg/km
व्यास:	nominal diameter 9,25 mm ±0,50
म्यान रंग:	BLUE RAL 5015
म्यान:	RZ PVC
परिरीक्षण:	mylar tape + continuity wire (7 x 0.30 mm in tinned copper) + polyester tape
सेपरेटर:	couples strung in a concentric way with 3 pink fillers
कंडक्टर रंग:	black-yellow, red-orange, green-white (corded conductors in pairs)
इंसुलेटगि:	PVC R2 nominal diameter of 2,00 mm ±0,1
कंडक्टर:	Section nom. 0.60 mm 2 tinned copper. Composition: 19x0.20 mm diam. cond. 1:00

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।