तकनीकी निर्देश

PWS12820240318

लोड सेल C2G1 हिंदुस्तान टाइम्स उच्च तापमान के लिए उपयुक्त और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और काउंटर, गिनती और पैकेजिंग मशीनों के निर्माण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। सही ढंग से भी बंद केंद्र लोड के साथ C2G1 हिंदुस्तान टाइम्स सेल उपायों जबकि उच्च परिशुद्धता, विश्वसनीयता और लंबे समय तक सेवा जीवन को बनाए रखने। C2G1 हिंदुस्तान टाइम्स सेल विद्युत कनेक्शन के लिए 2 मीटर लंबी 4-तार केबल प्रदान किया है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60, 100 Kg
repeatability:	±0,02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0,02 % RO
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	±0,015 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP64
प्रेसिजन क्लास:	3000 OIML - 6000 OIML
मोड़:	0.17 ÷ 0.62 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.004 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.0012 % load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.2
शून्य संतुलन:	< ±0.1 mV/V
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	420 ± +30/-20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

उच्च तापमान लोड सेल C2G1 HT

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • OIML

Capacity 6 ÷ 50 Kg



Capacity 60 ÷ 100 Kg



Mounting Example



TO KNOW ¬

Error is within 0.02% of Rated Output applied with 1/2 of capacity at the position of 75mm of eccentricity. The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position.

Electrical Connection

+ Excitation	=	*RED*	+ Signal	=	*GREEN*	+ Sense	=	*BLUE*
- Excitation	=	*BLACK*	- Signal	=	*WHITE*	- Sense	=	*BROWN*

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन