एस प्रकार लोड कोशिकाओं **60001**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • OIML • NTEP

सामान्य सूचनाएं

PWS720240229

लोड सेल वोल्टेज 60,001, औद्योगिक छोटे टैंकों और हॉपर के वजन के लिए बनाया गया, निकिल-प्लेटेड स्टील में बनाया गया और गंभीर पर्यावरण की स्थिति में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा के पास है। यह उत्कृष्ट linearity, सटीक और 300% अधिक भार के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध है। तन्य सेल एस 60,001 प्रकार विद्युत कनेक्शन के लिए 6 मीटर लंबी परिरक्षित की आपूर्ति के पास 4-तार केबल।

सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

यूनिवर्सल लोड कोशिकाओं CS20

यूनिवर्सल लोड कोशिकाओं CS30

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी निर्देश

PWS720240229

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RL
repeatability:	< ±0.01 % RL
क्रीप (30 मिनट):	±0.017 % RL
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Nickel steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसिजन क्लास:	3000 OIML (250 ÷ 2500 kg)
मोड़:	0.3 ÷ 0.6 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40°C
परिचालन तापमान:	-18 ÷ +65°C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0010 % RO/°F
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0007 % output/°F
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V ±0.25 %
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 1000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	343 ÷ 450 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	349 ÷ 355 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 15 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

एस प्रकार लोड कोशकिाओं 60001

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • OIML • NTEP





सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममिी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

एस प्रकार लोड कोशिकाओं **60001**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • OIML • NTEP



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन