

## सामान्य सूचनाएं

PWS39520260218

शीर्ष श्रेणी का सतत भार-घटाव वजन प्रणाली MC 755L Ethercat औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में समय के साथ वजन की स्टीक नगरानी करने और सामग्री प्रवाह दर की गणना करने के लाइ डिजिटल कथि गया है। यह भार-घटाव वजन प्रणाली उत्पादन प्रक्रयियाओं को अनुकूलति करने और अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लाइ आदर्श समाधान है। MC 755L Ethercat लगातार सामग्री के वजन की नगरानी करता है, जिससे स्टीक प्रवाह दर नियंत्रण संभव हो पाता है, और समय के साथ वजन घटने के आधार पर स्वचालित रूप से सामग्री प्रवाह दर की गणना करता है। MC 755L Ethercat प्रत्येक अनुप्रयोग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लाइ पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है और अधिकतम लचीलापन प्रदान करते हुए, भार-घटाव प्रवाह दर नियंत्रक और बेल्ट प्रवाह दर नियंत्रक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। यह सतत खुराक प्रणाली प्रवाह दर को स्टीक रूप से मापने और वनियमित करने के लाइ वजन और गतिचर को एकीकृत करती है। फ्रंट पैनल माउंटिंग कसी भी औद्योगिक वजन प्रणाली में एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। 7-इंच के रंगीन टच स्क्रीन के साथ सहज उपयोगकरता इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन और संचालन को सरल और सीधा बनाता है। फ्रंट पैनल माउंटिंग कसी भी औद्योगिक वजन प्रणाली में एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।



Technical Manual ENG: [mc-755L\\_technical\\_manual.pdf](#)

सभी डेटा सूचना के बानी प्रविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश

PWS39520260218

इनपुट कोशकियाँ:	Cell power supply 5 Vdc 240 mA (max 16 cells of 350 Ohm), short-circuit protected
ए / डी कनवर्टर:	Integrated 24-bit up to 1,000 conversions/sec
माप सीमा:	- 7.8 mV/V ÷ + 7.8 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 $\mu$ V min
रेखाक्रिया:	< 0.01% FS
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS / °C
आंतरिक संकल्प:	> 16,000,000 points
डिविजनॉ मूल्य (चयन):	0.0001 ÷ 50
एनकोडर गतिट्रांसमीटर:	1 x incremental 2-phase (up/down, A/B), power supply 24Vdc (100mA max), freq. 2KHz max
तरक आउटपुट:	6 x digital optoisolated max 30 Vdc, 0.1 A ea. expandable with Pavone EIOS 84 module
तरक आदानों:	6 x optoisolated digital inputs (7.5 ÷ 24 Vdc PNP) expandable with Pavone EIOS 84 module
अनुरूप उत्पादन:	2 x isolated analog outputs (0-10V / 4-20mA) second output optional
एनालॉग इनपुट:	1 x optional analog input (0-10V / 4-20mA)
पावर की सफिराशि की:	10 ÷ 30 Vdc 10W max isolated
प्रदर्शन:	7" backlit color TFT LCD, 800 x 480 pixels, 152 x 92 mm viewing area
Keyboard:	Resistive touch panel integrated in the LCD, with acoustic feedback (buzzer)
Container:	aluminum enclosure, external dimensions 202x133x44, drilling template 190x117 (mm)
बजिली का जोड़:	Removable screw terminals with 5.08mm pitch and RJ45, USB A and B communication ports
संचार इंटरफेस:	2 x Rs232, 2 x Rs485, 1 x Ethernet (LAN), 1 x USB (pendrive), 1 x USB (device)
वैकल्पिक इंटरफेस:	on board = Profinet, Ethernet-IP, Ethercat / with external module = CANopen, Profibus
Microcontroller:	ARM Cortex M7 @ 280Mhz with 1MB RAM and 2MB integrated FLASH
डेटा मेमोरी:	ROM up to 4MB, DATA FLASH up to 4MB, optional 2MB alibi memory
परचिलन तापमान:	-10°C ÷ +40°C
भंडारण तापमान:	-20°C ÷ +70°C
एकांत:	Class I
सुरक्षा का स्तर:	IP65

सभी डेटा सूचना के बानी प्राविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।