रगि प्रकार लोड कोशकिाओं **PSRT**

सामान्य सूचनाएं

PWS17220261124

कुंडलाकार लोड toroidal PSRT की सेल, स्टेनलेस स्टील का नरि्माण कयि, रॉक या मट्टिी में bolting के लएि टाई छड़ या बोल्ट की कसने के नयिंत्रण में आवेदन पाता है। इसके अलावा, कुंडलाकार toroidal प्रकार की कोशकिाओं रोकथाम दीवारों में कोई वज्ञिप्तयि खचिाव या तनाव का भार के दखि। Pavone ससि्टम अनुप्रयोगों के आधार पर लोड कोशकिाओं के एक अनुकूलन सेवा प्रदान करता है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहएि। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लएि आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

तकनीकी नरि्देश

PWS17220261124

नाममात्र क्षमता पीएन:	1 ÷ 400
संयुक्त त्रुटि:	±0,15 % Full scale
repeatability:	±0,02 full Scale
क्रीप (20 मनिट):	±0,02 % full scale
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless Steel 17.4 PH
सुरक्षा का स्तर:	IP65-67
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ + 50 °C
परचिालन तापमान:	-20 ÷ + 70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0,005 % full scale/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0,005 % full scale/°C
उत्तेजना वोल्टेज:	2 ÷ 15 Vdc/ca
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1,5 - 2 mV/V
इनपुट प्रतरिोध:	700 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	700 ±5 Ohm
एकांत:	> 5000 MOhm

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।