थर्मल Labeller **LP542S**

तकनीकी नरि्देश

PWS15720261113

LP542S छील ने नई शृंखला के साथ सीधे थर्मल labeller (लेबल उपस्थतिि सेंसर) है कि जल्दी से उत्सर्जन करता है लेबल और उच्च संकल्प मुद्रण है। etichettatriche LP542S कसिी भी औद्योगकि वातावरण में आदर्श है।

परचिालन तापमान:	+5 ÷ +40 °C
क्रमकि बंदरगाह:	RS232, USB 1.1
बजिली की आपूर्त:ि	switching 100/240 Vac, 3.75A 24V DC (external adapter)
आयाम:	240x200x164 mm
तार की लम्बाई:	1.5 m
प्रटि गत:ि	up to 127 mm/s
रोल आयाम:	127 mm OD (5.0" OD)
प्रटि वधि:ि	Thermal printing
प्रटि संकल्प:	203 dpi (8 dots/mm)
फ्लैश मेमोरी:	2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory
2 डी बार कोड उपलब्ध:	PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR code
बार कोड उपलब्ध:	code 39, code 39C, code 93, code 128uCC, Code 128 (subsets A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, Plessey, POSTNET, China Po
फोंट्स:	8 alphanumeric fonts fixed, one true type fonts with rotation at 0, 90, 180, and 270
लेबल मोटाई:	0.06 ÷ 0.19 mm
लेबल चौड़ाई:	20 ÷ 112 mm
लेबल की लंबाई:	10 ÷ 999 mm
अधकितम प्रटि चौड़ाई:	108 mm
अधकितम प्रटि लंबाई:	1016 mm



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन