

तकनीकी नरिदेश

PWS15720260513

LP542S छील ने नई शरूखला के साथ सीधे थर्मल labeller (लेबल उपस्थिति सेंसर) है कजिल्दी से उत्सर्जन करता है लेबल और उच्च संकल्प मुद्रण है। etichettatrice LP542S किसी भी औद्योगिक वातावरण में आदर्श है।

परिचालन तापमान:	+5 ÷ +40 °C
क्रमिक बंदरगाह:	RS232, USB 1.1
बजिली की आपूर्ति:	switching 100/240 Vac, 3.75A 24V DC (external adapter)
आयाम:	240x200x164 mm
तार की लम्बाई:	1.5 m
प्रति गति:	up to 127 mm/s
रोल आयाम:	127 mm OD (5.0" OD)
प्रति वधि:	Thermal printing
2 डी बार कोड उपलब्ध:	PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR code
बार कोड उपलब्ध:	code 39, code 39C, code 93, code 128uCC, Code 128 (subsets A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, Plessey, POSTNET, China Po
फॉन्ट्स:	8 alphanumeric fonts fixed, one true type fonts with rotation at 0, 90, 180, and 270
लेबल मोटाई:	0.06 ÷ 0.19 mm
लेबल चौड़ाई:	20 ÷ 112 mm
लेबल की लंबाई:	10 ÷ 999 mm
अधिकतम प्रति चौड़ाई:	108 mm
अधिकतम प्रति लंबाई:	1016 mm
प्रति संकल्प:	203 dpi (8 dots/mm)
फ्लैश मेमोरी:	2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory



सभी डेटा सूचना के बगिरे परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।