थर्मल प्रटिर **DP 24**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

तकनीकी नरि्देश

PWS15020261113

डी पी 24 वैकल्पकि उच्च प्रदर्शन कटर के साथ एक डेस्कटॉप थर्मल प्रटिर है। प्रेस, तेजी से और उच्च गुणवत्ता, दो रंग थर्मल कागज से बना है। कागज वापसी 'सामने पहुंच और Autoloading करने के लिए धन्यवाद सुवधिा है।

आंतरकि संकल्प:	203 dpi (8dots/mm)
क्रमकि बंदरगाह:	RS232
बजिली की आपूर्तः	90-240 Vac, 50/60 Hz
नयिामक अनुपालन:	EN60950 2001
वजन:	0.6 Kg
आयाम:	170x120x100 mm (h=110mm with cutter)
मुद्रण दशिा:	straight 180°
प्रटि प्रारूपों:	normale, double and quadruple height and width, reverse, underscored, italic, bold
प्रटि गतः	110 High Quality, 140 High Speed
रोल आयाम:	max diameter 65mm
कागज चौड़ाई:	60 ±0.5 mm
प्रटि वधिः	Thermal printing
MTBF:	180.000 hours
DKD समारोह:	1 Driver
ऊर्जा की खपत:	0.5 A
ड्राइवर:	Win 2K, XP, Linux
ग्राफक्सि मेमोरी:	3 logos of 32 KB
फ्लैश मेमोरी:	256 KB
बफर प्राप्त करें:	8 KB
अनुकरण:	CUSTOM/POS
अक्षरों का समूह:	ASCII standard, International



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन