थर्मल प्रिंटर **TERP ABS**

तकनीकी निर्देश

PWS13220251205

एबीएस आवरण सामग्री के साथ थर्मल प्रिंटर Terp ABS, बौछार और धूल के खिलाफ सुरक्षा कवच के साथ प्रदान की जाती है। ई 'रासायनिक और खाद्य उद्योग के लिए उपयुक्त और आदर्श कठोर वातावरण या स्वच्छता के उच्च स्तर में संचालित करने के लिए अनुकूल है।

आंतरिक संकल्प:	203 dpi
प्रोग्राम विकल्प:	baud rate, data length, parity bit, handshaking, autofeed, number of columns, font size and print density
मुद्रण दिशा:	selectable (upright or reversed)
प्रिंट प्रारूपों:	normal, double height and width, reverse, underscored, expanded
प्रिंट गति:	up to 50mm/sec
रोल आयाम:	diameter 50mm
कागज चौड़ाई:	58mm
कॉलम:	24/40
प्रिंट विधि:	Thermal printing

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन