थर्मल प्रटिर **TERP i**

तकनीकी नरि्देश

PWS13120261118

स्टेनलेस स्टील आवरण के साथ थर्मल प्रटिर Terp मैं बौछार और धूल के खलिाफ एक सुरक्षात्मक आवरण के साथ सुसज्जति है। ई 'रासायनकि और खाद्य उद्योग के लिए उपयुक्त और कठोर वातावरण या स्वच्छता के उच्च स्तर में संचालति करने के लिए।

आंतरकि संकल्प:	203 dpi
प्रटि वधिि:	Thermal printing
प्रोग्राम वकिल्प:	baud rate, data length, parity bit, handshaking, autofeed, number of columns, font size and print density
मुद्रण दशिा:	selectable (upright or reversed)
प्रटि प्रारूपों:	normal, double height and width, reverse, underscored, expanded
प्रटि गति:	up to 50mm/sec
रोल आयाम:	diameter 50mm
कागज चौड़ाई:	58mm
कॉलम:	24/40

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन