सामान्य सूचनाएं

PWS920251205

लोड सेल वोल्टेज CS20 छोटे टैंकों और हॉपर के औद्योगिक वजन कर डिजाइन किया गया था और गंभीर पर्यावरण की स्थिति में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा के साथ निकल प्लेटेड स्टील का निर्माण किया गया है। यह उत्कृष्ट linearity, सटीक और 300% अधिक भार के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध है। तन्य सेल CS20 उच्च तापमान के लिए विशेष संस्करण में उपलब्ध है।

सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

यूनिवर्सल लोड कोशिकाओं CS30

एस प्रकार लोड कोशिकाओं TRZ

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी निर्देश

PWS920251205

नाममात्र क्षमता पीएन:	25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 30000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RL
repeatability:	< ±0.01 % RL
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RL
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Nickel steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसिजन क्लास:	3000 OIML (100 ÷ 2500 kg)
मोड़:	0.2 ÷ 0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RL/5°K
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RL/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V ±0.004 %
शून्य संतुलन:	< ±1.5 % RL
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	351 ±2.0 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/ac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD20T73°C; II3G nL ia II C T4

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं CS20

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • ATEX • OIML





Electrical connection	
+Excitation	Red
-Excitation	Black
+Signal	Green
-Signal	White
Shield	Cable shield

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन

25 Kg ÷ 5 t



7.5 ÷ 30 t



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन