भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Ethercat**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

सामान्य सूचनाएं

PWS30020261118

वजन ट्रांसमीटर डैट EtherCAT 200 प्रदर्शन और लंबी अवधि विश्विसनीयता है। वन्यिास और अंशांकन सामने के पैनल से सीधे नष्पिादन कर रहे हैं। वजन की चौड़ाई आयामों ट्रांसमीटर बजिली स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। वजन डैट 200 EtherCAT 3 प्रस्तुत यांत्रकि चाबयिाँ, पचि 5.08 मर्मी पेंच टर्मनिल, डी-उप कनेक्टर 9 पनि महलिा संबंधक ट्रांसमीटर और un'interfacciabilità खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरकि सुरक्षा बाधाओं के साथ। वजन डैट 200 EtherCAT ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता।

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS30020261118

माप सीमा:	-4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	16.000.000 counts
एनकोडर आपूर्तः	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीजनों मूल्य (चयन):	0.001÷50 adjustable
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फलि्टर:	0.02 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII protocol
बजिली की आपूर्तः	24 Vcc ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
fieldbus:	Ethercat
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।