भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Ethernet IP**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

सामान्य सूचनाएं

PWS30120261105

200 आईपी ईथरनेट वजन डैट उच्च प्रदर्शन और लंबी अवधि विश्विसनीयता है। वन्यिास और अंशांकन सामने के पैनल से सीधे नष्पिादन कर रहे हैं। वजन की चौड़ाई आयामों ट्रांसमीटर बजिली स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। वजन ट्रांसमीटर 200 आईपी ईथरनेट डैट 3 प्रस्तुत यांत्रकि बटन, पचि 5.08 मिमी पेंच टर्मनिल, डी-उप कनेक्टर 9 पनि महलिा संबंधक और खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लएि आंतरकि सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità। वजन ट्रांसमीटर डैट 200 ईथरनेट आईपी ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS30120261105

माप सीमा:	-4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	16.000.000 counts
एनकोडर आपूर्ति:	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डविीजनों मूल्य (चयन):	0.001÷50 adjustable
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फलि्टर:	0.02 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII protocol
बजिली की आपूर्ति:	24 Vcc ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
fieldbus:	Ethernet IP
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।