भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Profibus**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

सामान्य सूचनाएं

PWS5520261127

वजन ट्रांसमीटर डैट 200 Profibus लंबे समय में वश्विसनीय है और उच्च प्रदर्शन को वकिसति करने में सक्षम है। वन्यिास और अंशांकन जगह ले सीधे सामने के पैनल से। वजन Profibus ट्रांसमीटर डैट 200 सीधे Profibus डी पी क्षेत्र बस के लिए कनेक्शन है। चौड़ाई आयामों वद्युित स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। डैट 200 Profibus वजन ट्रांसमीटर प्रस्तुत खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरकि सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità। यह दो लाल स्थतिएिल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मनिल (5,08 मिमी पचि) के पीछे 3 यांत्रकि बटन के पास।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

तकनीकी नरि्देश

PWS5520261127

माप सीमा:	-4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्तः	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60 000
डविीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फल्टिर:	0.02 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII protocol
बजिली की आपूर्तः	24 Vcc ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
बॉड दर fieldbus:	9.6 K/sec ÷ 12 Mbit/sec
fieldbus:	Profibus DP-V1
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Profibus**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL









सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन