

सामान्य सूचनाएं

PWS29920260508

वजन ट्रांसमीटर और लकि 3000 PROFINET किसी भी औद्योगिक नयित्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है। यह वजन साधन 5 अलग इलेक्ट्रॉनिक वन्यास और सभी स्थापना आवश्यकताओं के लिए 5 अलग अलग मामलों के पास। वजन ट्रांसमीटर और लकि 3000 PROFINET संचार के लिए इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल के माध्यम से मास्टर से समर्पति सॉफ्टवेयर या सीधे का उपयोग कर एक पीसी से वनियस्त किया जा सकता। इसका मुख्य कार्य है: क्षेत्र वफिलताओं से नदिान और दूरदराज के, सेल अनुकरण समारोह का वजन प्रणाली द्वारा बहषिकार और नई लोड सेल का स्वतः recalibration के साथ वफिल रहता है। COM1: एक पीसी और PROFINET से वन्यास मापदंडों के लिए RS232 वजन साधन और लकि 3000 PROFINET दो सीरयिल पोर्ट है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS29920260508

इनपुट संवेदनशीलता:	0.003 μ V/count
बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
परिचालन तापमान:	-10 \div +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 \div +70 °C
उत्तेजना वोल्टेज:	5 Vdc
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 (for configuration parameteRS from a PC); COM2: Profinet
बजिली की आपूर्ति:	12 \div 24 Vcc
नियामक अनुपालन:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
fieldbus:	Profinet
आयाम:	130x100x60 mm (WxHxD) card of support for DIN rail
प्रति सेकंड रीडिंग की संख्या:	0.1 \div 72 based on the number of cells and on the digital filter value
इनपुट संकेत कोशिकाओं:	-5 mV/V \div +5 mV/V

सभी डेटा सूचना के बगिरे परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।