

Specifiche tecniche

PWS15020260602

DP 24 è una stampante termica da tavolo ad alte prestazioni con taglierina opzionale. La stampa, veloce e di ottima qualità, avviene su carta termica bicolore. Il cambio della carta è facilitato grazie all' accesso frontale e all'autoloading.

Risoluzione interna:	203 dpi (8 dots/mm)
Porte seriali:	RS232
Alimentazione elettrica:	90-240 Vac, 50/60 Hz
Conformità alle normative:	EN60950 2001
Peso:	0.6 Kg
Dimensioni:	170x120x100 mm (h=110mm con taglierina)
Direzione di stampa:	dritta 180°
Formati di stampa:	normale, doppia e quadrupla altezza e larghezza, negativo, sottolineato, corsivo, grassetto
Velocità di stampa:	High Quality 110, High Speed 140
Dimensione rotolo:	max diametro 65mm
Larghezza carta:	60 ±0.5 mm
Metodo di stampa:	Stampa termica
Drivers:	Win 2K, XP, Linux
Memoria grafica:	3 loghi da 32 KB
Memoria flash:	256 KB
Buffer di ricezione:	8 KB
Emulazione:	CUSTOM/POS
Set di caratteri:	ASCII standard, International
MTBF:	180.000 ore
Funzione DKD:	1 Driver
Consumo di energia:	0.5 A



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).