

## Specifiche tecniche

PWS15020260622

DP 24 è una stampante termica da tavolo ad alte prestazioni con taglierina opzionale. La stampa, veloce e di ottima qualità, avviene su carta termica bicolore. Il cambio della carta è facilitato grazie all' accesso frontale e all'autoloading.

<b>Risoluzione interna:</b>	203 dpi (8 dots/mm)
<b>Porte seriali:</b>	RS232
<b>Alimentazione elettrica:</b>	90-240 Vac, 50/60 Hz
<b>Conformità alle normative:</b>	EN60950 2001
<b>Peso:</b>	0.6 Kg
<b>Dimensioni:</b>	170x120x100 mm (h=110mm con taglierina)
<b>Formati di stampa:</b>	normale, doppia e quadrupla altezza e larghezza, negativo, sottolineato, corsivo, grassetto
<b>Velocità di stampa:</b>	High Quality 110, High Speed 140
<b>Dimensione rotolo:</b>	max diametro 65mm
<b>Larghezza carta:</b>	60 ±0.5 mm
<b>Metodo di stampa:</b>	Stampa termica
<b>Direzione di stampa:</b>	dritta 180°
<b>MTBF:</b>	180.000 ore
<b>Funzione DKD:</b>	1 Driver
<b>Consumo di energia:</b>	0.5 A
<b>Drivers:</b>	Win 2K, XP, Linux
<b>Memoria grafica:</b>	3 loghi da 32 KB
<b>Memoria flash:</b>	256 KB
<b>Buffer di ricezione:</b>	8 KB
<b>Emulazione:</b>	CUSTOM/POS
<b>Set di caratteri:</b>	ASCII standard, International



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).