
Cella di Carico Off Center **CB004**

disponibile con certificazione • OIML

Informazioni generali

PWS4220261113

La cella di carico off center CB004 garantisce alta precisione ad un prezzo competitivo ed è particolarmente indicata per la costruzione di bilance elettroniche industriali e da banco, contapezzi e macchine confezionatrici. La cella CB004 può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente, per esempio la portata va da 10 kg a 100 kg e le dimensioni massime del piatto arrivano fino a 400 x 400 mm. La cella CB004 possiede cavo schermato a 4 conduttori lungo 4 metri.



Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e manutenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

Trasmettitore di Peso UWT 6008

Trasmettitore di Peso DAT 1400

Indicatore di Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Cella di Carico Off Center C2Z1

Scatola di Giunzione CGS4-C

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Specifiche tecniche


PWS4220261113

Portata nominale (PN):	10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 100 Kg
Ripetibilità:	< ±0.015 % SN
Creep (20 minuti):	±0,02 % SN
Non linearità del fondo scala:	< ±0.0125 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	150 % PN
Sovraccarico massimo:	200 % PN
Materiale:	Lega di alluminio
Grado di protezione:	IP64
Classe di precisione:	4000 / 6000 OIML
Temperatura compensata:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura di funzionamento:	-10 ÷ +50 °C
Effetto della temperatura sullo zero:	< ±0.004 % SN/°C
Effetto della temperatura sull'uscita:	< ±0.0012 % carico/°C
Sensibilità nominale SN:	2.0 ±0.2 mV/V
Bilanciamento di zero:	< ±0.1% SN
Resistenza di isolamento:	> 2000 MOhm
Resistenza di ingresso:	375 ÷ 425 Ohm
Resistenza di uscita:	345 ÷ 355 Ohm
Alimentazione consigliata:	5 ÷ 12 Vcc/ca
Massima tensione supportata:	20 Vcc/ca

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Cella di Carico Off Center **CB004**

disponibile con certificazione • OIML




Electrical Connection	
+Excitation	Red
-Excitation	White
+Signal	Green
-Signal	Blue
Shield	Cable shield

To Know
Error is within 0.01% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 100mm of eccentricity
The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Cella di Carico Off Center **CB004**

disponibile con certificazione • OIML



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
T 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963