# Transpallet Pesatore **TPW ATEX**

disponibile con certificazione • ATEX

## Informazioni generali

PWS37520250529

Il transpallet pesatore TPW ATEX è realizzato con componenti certificati ATEX per essere utilizzato in aree classificate a rischio di esplosione **(zone 1 e 21, zone 2 e 22)**; la struttura portante è in acciaio INOX verniciata a forno e con testa girevole di serie (+/- 160°). **Le forche hanno un profilo ribassato** di 85 mm e sono disponibili anche nella versione in acciaio INOX. Il transpallet pesatore TPW è fabbricato, calibrato e tarato in Italia con l'utilizzo di masse campione certificate, viene fornito con un **certificato a garanzia** della precisione dichiarata ed è disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.

L'indicatore di peso è protetto da un involucro impermeabile in acciaio INOX IP68, facile da pulire, resistente in ambienti gravosi e corrosivi. L'ampio display LCD permette una lettura più facile anche in condizioni di scarsa luminosità. La calibrazione e il setup dei parametri sono configurabili tramite la tastiera: netto/lordo o conversione lb/kg, totalizzazione pesi, formulazione. Grazie alla risoluzione fino a 100 g, il transpallet pesatore può pesare con la massima accuratezza.

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
**T** 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963

# Specifiche tecniche

PWS37520250529

| | |
|---|---|
| **Portata nominale (PN):** | 2.000 kg |
| **Display:** | 25 mm LCD |
| **Materiale:** | acciaio INOX |
| **Grado di protezione:** | 4 celle di carico IP68, 1 indicatore di peso IP68 |
| **Temperatura di funzionamento:** | da -10 a +40 °C |
| **Peso:** | 125 kg |
| **Caricabatteria:** | 230Vac 50Hz con spina EU, US, UK, AU di serie (tempo di ricarica 8 ore) per la ricarica in zona sicura |
| **Batteria:** | Batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura, collegabile e scollegabile al sistema di pesatura anche in zona pericolosa. Autonomia di 150 ore circa, oppure 24/7 con seconda batteria ricaricabile |
| **Precisione:** | pesatura di merce su Europallet con carico distribuito: uso interno: +/- 0,5 kg, omologato secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/UE) |
| **Divisioni:** | uso interno 0,2 kg, omologato 0,5 / 1 kg |

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).